

OXS-E11-EU/00



Product voordelen

- Verbindt hardware equipment via RJ45 standard Gigabit Ethernet connector aan het OptoXS™ network
- Schakelt automatisch naar 1000/100 Mbps compatibiliteit
- LED indicatie lichten in module en RJ45 connector
- Compacte afmeting, die past binnen de standaard stopcontact afmetingen
- Tweeledige interne antennes

OptoXS™ Gigabit Ethernet module

De OXS-E11-EU/00 is een compacte module, die de optische network verbinding van een OptoXS™ stopcontact omzet naar een standaard 1 Gigabit Ethernet poort. Deze Ethernet poort is uitermate geschikt om bijvoorbeeld een personal computer te verbinden met uw huisnetwerk of om een settop box (STB) te verbinden met het internet voor een stabiele IPTV HD verbinding.

Deze module vormt een volledig transparante brug tussen de nieuwe, toekomstvaste OptoXS™ optische network technologie POF en bestaande Ethernet network producten. De automatische snelheidsregelaar maakt zelf de keuze tussen 1000 Mbps of 100 Mbps om de onderlinge uitwisselbaarheid te ondersteunen met lagere snelheid Ethernet poorten.

Indicatielichten, op de RJ45 Ethernet connector en de modulevoorkant, tonen de werking van de module.

OptoXS™: bouw ieder stopcontact om tot een 1 Gbps inpanidige POF network verbinding!



Product kenmerken

- Transparante verbinding tussen OptoXS™ optisch network en Ethernet
- Gigabit Ethernet verbinding via RJ45
- Verbonden met network router via OptoXS™ Plastic Optical Fiber (POF) met 1 Gbps
- Enkele, multifunctionele lichtindicator
- Kleine vormgeving

Verbindt bestaand Ethernet en snel toekomstvast OptoXS™ POF

Flexibiliteit

OXS-E11-EU/00	Technical specifications
Algemeen	
<p>Standaarden</p> <p>Poorten</p> <p>Stopcontacten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3u 100BASE-TX Snel Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-TX Gigabit Ethernet • IEEE 802.3x databeheer voor Full-Duplex Mode • ANSI/IEEE 802.3 Auto-negotiatie • 1x RJ45 100/1000 Mbps • CEE 7/4, 7/7 stekker • Stopcontact doorvoer, max. 16A
Functies	
<p>Verbinding</p> <p>Transparantie</p> <p>Gebruikers interface</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindt Ethernet aan OptoXS™ POF optisch netwerk • Geschikt voor VLAN applicatie • Handhaaft VLAN tag • Indicatielichten op RJ45 connector en module (AAN/UIT/data/fout)
Kenmerken	
<p>Stroom</p> <p>Gebruikscondities</p> <p>Dimensies (W x D x H) en gewicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 VAC/50-60 HZ • Power consumption 0.5W (non-operation) to 2W (operational, full speed) • Temp. -5 ~ 50 °C, humidity 0 ~ 95%RH non condensing • 70 x 70 x 35*/74** mm, 115 gram * Deel dat buiten het stopcontact uitsteekt ** Totale product hoogte
<p>OptoXS™: product serie</p>	