

OXS-U41-EU/00



Product voordelen

- Switch met 5 gekoppelde poorten
- 4 POF poorten tot 1 Gigabit snelheid
- Enkele Gigabit Ethernet poort voor aansluiting bestaand Ethernet
- OptoLock™ connectoren met indicatie LED voor eenvoudige aansluiting POF kabel
- Mechanisch verbinden van maximaal 4 switches met doorvoer van spanning

OptoXS™ Gbps 4poort POF Unmanaged Switch

De OXS-U41-EU/00 is een geavanceerd volledige unmanaged switch, die een enkele RJ45 Gigabit Ethernet poort en 4 specifieke POF poorten verbindt met een OptoXS™ data netwerk. Via de RJ45 poort kan de switch worden verbonden met een bestaande router, waarmee dit aan het supersnelle OptoXS™ inspannende, optische netwerk kan worden gekoppeld. Dit maakt de installatie mogelijk van maar liefst 4 OptoXS™ data uitgangen in (bestaande) stopcontacten.

Indien meer OptoXS™ stopcontacten nodig zijn, kunnen er mechanisch tot 4 switches aan elkaar worden gekoppeld, waarbij elke switch een eigen Ethernet aansluiting heeft, waarmee dus maar liefst 16 OptoXS™ POF poorten worden gecreëerd. Een andere toepassing van de switch is om een OptoXS™ POF voedingskabel te gebruiken en deze uit te breiden naar 3 POF verbindingen voor OptoXS™ stopcontacten.

De beschikbare RJ45 connector kan nog steeds gebruikt worden als een actieve Ethernet poort in het netwerk.

OptoXS™: bouw ieder stopcontact om tot een 1 Gbps inspannende POF netwerk verbinding!



Productkenmerken

- Volledige 1 Gbps unmanaged switch
- 1 Gigabit RJ45 poort en 4 supersnelle 1Gbps optische POF poorten
- Kleine vormgeving
- Optische link indicator per POF poort
- Mechanisch voorbereid op wandmontage

Verbindt bestaand Ethernet en snel toekomstbestendig OptoXS™ POF

Flexibiliteit

OXS-U41-EU/00	Technische specificaties
Algemeen	
<p>Standaarden</p> <p>Poort</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Snel Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gbps Ethernet • IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode • Auto-negotiation, POF Gbps • 1x RJ45 100/1000 Mbps • 4x POF OptoLock™ – 1 Gbps
Functies	
<p>Verbinding</p> <p>Hub</p> <p>Transparant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindt Ethernet met OptoXS™ optisch POF netwerk • Elke poort is verbonden met elke andere poort • Geschikt voor VLAN toepassing, doorzetting van VLAN tagging
Kenmerken	
<p>Stroom</p> <p>Gebruikscondities</p> <p>Dimensies (L x W x H) en gewicht</p>	<p>12 VDC, 2.0 A, met adapter 100-240 VAC</p> <p>Temp. -5 ~ 50 °C, humidity 0 ~ 95%RH non condensing</p> <p>Behuizing incl. OptoLock™ 119 x 92 x 33 mm, 190 gram</p>
<p>OptoXS™: product serie</p>	