

OXS-W11-EU/00

Product voordelen



- Wifi punt voor mobiele producten, bijv. smart phone, tablet, laptop, enz.
- 802.11 b/g/n/ draadloze verbinding tot 300 Mbps
- LED indicator licht, tevens indicatie dataverkeer
- Ingebouwde webserver voor een eenvoudige product configuratie
- Tweeledige interne antennes
- Stopcontact doorvoer, zonder stopcontact verlies

OptoXS™ Wifi 11n module

De OXS-W11-EU/00 is een zeer snel Wifi punt dat naadloos past in de OptoXS™ product serie. Aangezien het de 802.11b/g/n standaarden volgt, werkt het samen met gebruikelijke mobiele toepassingen als smart phones, tablets, laptops en vele andere draadloze producten.

Door de OXS-W11-EU/00 in elk OptoXS™ stopcontact te steken, kan het Wifi toegangspunt makkelijk worden toegevoegd aan een bestaand netwerk. Daar de module beschikt over stroomdoorvoer, zal het een stopcontact nog steeds te gebruiken zijn voor het inpluggen van elk ander product.

Opererend in de 2.4 GHz bandbreedte, voorziet de Wifi module in datasnelheden tot 300 Mbps. Het heeft een ingebouwde webserver, die toegang geeft tot de setup van alle productparameters, zoals een netwerknaam en veiligheidsparameters. De webserver biedt diverse monitoring tools, die voorzien in informatie over hieraan verbonden devices, de gebruikte/beschikbare bandbreedte en parameters voor een optimale systeemprestatie.

OptoXS™: bouw ieder stopcontact om tot een 1 Gbps inbandige POF netwerk verbinding!



Product kenmerken

- Wifi punt, compatibiliteit 802.11 b/g/
- Operationele frequentie: 2.4 GHz
- Verbonden met netwerk router via OptoXS™ Plastic Optical Fiber (POF) met 1 Gbps
- Enkele, multifunctionele lichtindicator
- Kleine vormgeving

Creëer meerdere OptoXS™ Wifi punten voor optimale dekking

Flexibiliteit

OXS-W11-EU/00	Technische specificaties
Algemeen	
<p>Standaarden</p> <p>Poorten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wifi, IEEE 802.11 b/g/n/ Ontvangst frequentie: 2.4 GHz 11 kanalen Veiligheid: WPA2/WPA/WEB/WPS CEE 7/4, 7/7 stekker • OptoXS™ optische verbinding tot OptoXS™ stopcontact
Functies	
<p>Draadloos toegangspunt</p> <p>Netwerk routing</p> <p>Transparantie</p> <p>Gebruikers interface</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoselectie tussen 802.11b, g en n Schakelt over tussen Wifi punten Netwerk standby mode (na 2 min.) • DHCP klant en vast IP DHCP doorgang • Geschikt voor VLAN/VPN applicatie Handhaaft VLAN tag • Ingebouwde webserver voor configuratie omgeving Indicator licht (AAN/UIT/data/fout), externe reset knop
Kenmerken	
<p>Stroom</p> <p>Gebruikscondities</p> <p>Dimensies (W x D x H) en gewicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 VAC/50-60 HZ Stroomverbruik 0.5W (niet-operatieel) tot 5W (operationeel) • Temp. -5 ~ 50 °C, humidity 0 ~ 95%RH non condensing • 70 x 70 x 35*/74** mm, 125 gram * Deel dat buiten het stopcontact uitsteekt ** Totale product hoogte, 125 gram
<p>OptoXS™: product serie</p>	